

JW-143-2



- 超小型、薄型、高出力
- 単一供給電源
- 高効率、低自己消費型(PWM駆動)
- ドライバ同士を重ねて取付が可能
- 省スペース設計が可能
- ボリュームを用いて直接電圧指令を与えることも可能

定格出力電圧・電流	±24V ±5A		
最大出力電圧・電流	±30V ±10A		
主電源電圧	DC9-35V		
入力信号範囲	0-5V, 0-10切換可能		
零点	2.5V(0-5V)、5.0V(0-10V)		
外形寸法(LWH)	71.5×52.6×13mm		
重量	77g(放熱板含む)		
制御モード	1.電流制御	○	
	2.速度制御		
	-1.電子ガバナー	○	
	-2.外部タコジェネ	×	
	-3.電圧制御	×	
	3.位置制御	タコジェネ不要、PD制御	
保護機能	電流制御 2.7-10A調整可		
ブレーキ機能	モーター	電機子ブレーキ・停止	モータ端子短絡
		電機子フリー・停止	モータ端子開放
		正逆転限界停止	×
最大出力	300W		

オカテック株式会社

〒124-0024 東京都葛飾区新小岩3-25-1-201

TEL:03-5879-9105 FAX:03-5879-9106

URL: <http://www.okatech.net/> Mail: info@okatech.net

